

REOLINK, GO PT PLUS

Täysin langaton 4G Pan&Tilt kamera ympärivuotiseen ulkokäyttöön

- Älykäs henkilön/ajoneuvon tunnistus/PIR-liiketunnistus
- 4G-yhteys
- Kaksisuuntainen äänentoisto
- Ultraleveä 355° panoraama ja 140° kallistus

Mielenrauhaa paikasta riippumatta

Reolink Go PT Plus on täysin langaton ulkokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, joka toimii 4G- ja 3G-verkoissa. Johtojakaan ei tarvita. Ultraleveä 355° panoraama ja 140° kallistus pitävät huolen ettei katveja jää. Go PT Plus on täydellinen turvallisuusratkaisu suuremmille alueille, kuten varastoihin, metsiin, pihoihin ja lukuisiin muihin kohteisiin. Go PT Plusin liiketunnistus sisältää henkilöt ja ajoneuvot tunnistavan toiminnon. Kamera osaa siten tunnistaa liikehälytyksen aiheuttaneen kohteen ja toimia sen mukaisesti.

Näe kirkkaasti myös yöllä

Herkän kuvasensorin ja kehittyneiden infrapunavalojen avulla, Reolink kuvaa ja tallentaa yölläkin. Voit nähdä ja tarkastella yksityiskohtia henkilöistä ja ajoneuvoista jopa erittäin heikossa valaistuksessa.

Ominaisuudet: Go PT Plus

Video ja ääni

Kuvasensori
1/3" CMOS Sensor

Videokuva
4MP (2560x1440p), 15 kuvaa sekunnissa

Videopakkaus
H.265

Näkökenttä
Kiinteä linssi, 115° viisto

Panoraama-/kallistuskulma
• Vaakasuora: 355°
• Pystysuora: 140°

Night Vision -yönäkö
Enintään 10 m
6kpl infrapuna-LED (14mil/850nm)

Digitaalinen tarkennus
6 x digitaalinen tarkennus

Ääni
Korkealaatuinen kaiutin ja mikrofoni

PIR-anturit ja hälytykset

PIR-antureiden toimintaetäisyys

Säädettävä herkkyys, etäisyys enintään 10 metriä

Erottelee henkilöt ja ajoneuvot muusta havaitusta liikkeestä

Valittavissa mitä liikettä haluaa seurata

PIR-anturin kulma

120° vaakasuora

Äänihälytys

Yksilölliset äänihälytykset

Muut hälytykset

Ilmoitukset sähköpostiin ja ponnahdusilmoitukset älypuhelimeen

3G/4G-verkko

Taajuusalue (Eurooppa):

4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

3G WCDMA: B1/B5/B8

Tiedonsiirto

- LTE FDD: Enintään 10 Mbps (DL), enintään 5 Mbps (UL)
- LTE TDD: Enintään 8.96 Mbps (DL), enintään 3.1 Mbps (UL)
- HSPA+: Enintään 42 Mbps (DL), enintään 5.76 Mbps (UL)
- UMTS: Enintään 384 Kbps (DL), enintään 384 Kbps (UL)

Virta

Akku

Integroitu 6000 mAh ladattava akku (akun käyttöikä määräytyy asetuksien, käytön ja lämpötilan mukaan)

Aurinkokenno

Reolinkin aurinkokenno (myydään erikseen)

Akun lataus

5V/2A virta, microUSB-latausliitin

Muisti

Paikallinen muisti

Tukee jopa 128 GB muistikorttia

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

-20...+55 °C

Säänkestävä

IP64 luokitus

Koko ja paino

Koko

Φ 98 x 112 mm (Φ 3.7 x 4.4 tuumaa)

Paino (sisältää myös akun)

485 g

