

REOLINK, TRACKMIX LTE

100% langaton kaksilinssinen PTZ 4G-kamera ulkokäyttöön

- Älykäs henkilön, ajoneuvon ja eläimen tunnistava liiketunnistus
- Tuplaseuranta (Dual Tracking)
- Sisä- ja ulkokäyttöön (IP66)
- Infrapuna-valot sekä kirkas LED-kohdevalo

Kamera, joka näkee enemmän

Kaksilinssinen TrackMix LTE tuo uuden hybridi zoomin täysin langattomasti. Kamera zoomaa ensin laajakulmaobjektiivin kautta ja sitten teleobjektiivin. Sen tarkka 4MP videokuva, tekoäly ja automaattinen liikkuvan kohteen seuranta mahdollistavat luotettavan seurannan ympärivuotisesti, niin ulko- kuin sisätiloissa. TrackMix kykenee uuteen tuplaseurantaan. Tuplaseurannassa toinen linssi katsoo seurattavaa kohdetta laajakuvassa ja toinen zoomattuna. Kamerassa on pimeänään mahdollistavien infrapuna-valojen lisäksi kirkkas LED-valo kohteen valaisemiseksi ja värikuvan näkemiseksi valaistusolosuhteista huolimatta. TrackMix LTE tarjoaa älykkään liiketunnistuksen lisäksi myös PIR-tunnistuksen.

Näe värillistä videokuvaa myös yöllä

Tehokkaan ledispottivalon ja laadukkaan CMOS -anturin ansiosta Reolink tallentaa tarkkoja kokovärikuvia päivisin ja öisin. Esimerkiksi tunkeilijoiden vaatteiden ja autojen värit näkyvät myös yökuivissa.

Ominaisuudet:

Kamera

Kuva-anturi
1/3"CMOS

Linssi
f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6

Kuvakulma
Vaakasuora: 96°-38°, Pystysuora: 55°-21°

Päivä- ja yötila
Automaattinen vaihto infrapuna-näkymään tai valkoledien sytyttämiseen

Vähimmäisvalaistus
0 luksia (IR Illuminator)

Yönään etäisyys
15 metriä (Infrapuna-LED: 2kpl/850nm)

LED-kohdevalot
1kpl/6500K/450 lumenia

PIR-antureiden toimintaetäisyys
Tunnistus 11 metriin saakka

PIR-anturin kulma
100° vaakasuora

Panoraama ja kallistus

Panoraaman ja kallistuksen laajuus

Panoraama: 355°, Kallistus: 0°-90°

Panoraaman nopeus

2.5°-60°/s (nopeus voidaan säätää)

Kallistusnopeus

1.5°-60°/s (nopeus voidaan säätää)

Tallennetut valvontakohteet

Enintään 32 esimääritelyä pikavalintaa tallennuskohteille

Tuki automaattiseen havaitun kohteen seurantaan

Kyllä, tuplaseuranta

Verkkoyhteys ja virta

4G-yhteys

4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A

3G WCDMA: B1/B8

Tiedonsiirto:

LTE FDD: Enintään 10 Mbps (DL), enintään 5 Mbps (UL)

LTE TDD: Enintään 8.96 Mbps (DL), enintään 3.1 Mbps (UL)

HSPA+: Enintään 42 Mbps (DL), enintään 5.76 Mbps (UL)

UMTS: Enintään 384 Kbps (DL), enintään 384 Kbps (UL)

Virransyöttö

USB-C, 5V/2A

Akku

7.2V ja 36.72Wh (5100mAh)

Video ja tallennus

Pakkaus

H.264, H.265

Videon tarkkuus

Laajakulmaobjektiivi: 4MP (2560x1440), 15 kuvaa/sekunti

Teleobjektiivi: 2MP (1920x1080), 10 kuvaa/sekunti

Tiedonsiirtonopeus

Ensisijainen toisto: 1024Kb/s -4096Kb/s

Toissijainen toisto 64Kb/s -512Kb/s

Kuvataajuus

Ensisijainen toisto 10-15 kuvaa sekunnissa

Toissijainen toisto 10-15 kuvaa sekunnissa

Tallennustavat

Liiketunnistimen käynnistämä tallennus

Time-Lapse

Ääni

Mikrofoni
Integroitu kameraan

Kaiutin
Integroitu kameraan

Yleiset tiedot

Suojausluokitus vedeltä ja pölyltä
IP66

Muistikortti
microSD, enintään 128 GB

Käyttölämpötila
-20...55 °C

Ilmankosteus käytettäessä:
20~90 %

Mitat:
228 x 147 x 129mm

Paino:
1.3 kg