

REOLINK, DUO 2 LITE

4G kaksoislinssinen langaton kamera ultralaajanäkymällä

- Älykäs henkilön/ajoneuvon/eläimen tunnistus/PIR-liiketunnistus
- 170° näkökenttä
- Täysin langaton
- Sisä- ja ulkokäyttöön (IP66)

Reolink Duo 2 LTE sisältää kaksi 6MP linssiä, joiden avulla se tarjoaa 170° kuvakulman. Kamera osaa automaattisesti tulkita kuvauksen kohdetta ja lähettää vain tärkeitä ilmoituksia. Kamerassa on pimeänäköön tarkoitettujen infrapuna-valojen lisäksi LED-valot kohteen valaisemiseen. Kamera tarjoaa hyvän kuvanlaadun (4608 x 1296).

Kamerassa toimii kaksisuuntainen ääni integroidun mikrofonin ja kaiuttimen avulla. Kameraan voi asentaa jopa 128GB muistikortin. Reolink Duo 2 LTE on täysin langaton.

Asennus ja käyttö tapahtuvat helposti ReolinkApp-mobiilisovelluksen (iOS ja Android) tai Client-ohjelmiston (PC ja Mac) kautta.

Näe värillistä videokuvaa myös yöllä

Tehokkaan ledispottivalon ja laadukkaan CMOS -anturin ansiosta Reolink tallentaa tarkkoja kokovärikuvia päivisin ja öisin. Esimerkiksi tunkeilijoiden vaatteiden ja autojen värit näkyvät myös yökuvin.

Ominaisuudet: Duo 2 LTE

Kamera

Kuvasensori
1/3" CMOS

Kuvanlaatu
4608 x 1296 (6.0 megapikseliä), 15 kuvaa/sekunti

Kuvakulma
Vaakasuora: 170°
Pystysuora 50°

Päivä- ja yötila
Automaattinen tilan vaihto

IR-etäisyys
30 metriä (infrapuna-LED: 6 kpl / 20 mil / 850 nm)

LED-kohdevalo
8kpl 440 lumens LED, 4.4W/6500K

Videopakkaus
H.265

2-suuntainen ääni
Integroitu mikrofoni
Kaiutin kameran alaosassa

PIR-anturit ja hälytykset

PIR-antureiden toimintaetäisyys
Säädettävä herkkyys, etäisyys jopa 10 metriä

PIR-anturin kulma
170° vaakasuora

Älykäs liikkeentunnistus
Henkilön tunnistus/ajoneuvon/eläimen tunnistus + PIR-tunnistus

Äänihälytys
Hälytys ja yksilölliset tallennettavat äänihälytykset

Muut ilmoitukset
Ilmoitukset sähköpostiin ja ponnahdusilmoitukset heti älypuhelimeen

4G/3G-verkko

4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
3G WCDMA: B1/B8

Tiedonsiirto
LTE FDD: Enintään 10 Mbps (DL), enintään 5 Mbps (UL)
LTE TDD: Enintään 8.96 Mbps (DL), enintään 3.1 Mbps (UL)
HSPA+: Enintään 42 Mbps (DL), enintään 5.76 Mbps (UL)
UMTS: Enintään 384 Kbps (DL), enintään 384 Kbps (UL)

Yleiset tiedot

Akku
10400mAh

Virransyöttö
DC 5V/2A USB-C

Muistikorttipaikka
Enintään 128GB liiketunnistusvideoiden tallennusta varten

Tallennustapa
Liiketunnistimen käynnistämä tallennus

Käyttöympäristön lämpötila:
-20...+55 °C

Ilmankosteus:
10~90 %

Suojausluokka
IP66

Mitat
228x132x120 mm

Paino
900g