

REOLINK KEEN RANGER PT

Huomaamaton 4G Pan&Tilt kamera ympärivuotiseen ulkokäyttöön

- Älykäs henkilön/eläimen tunnistus/PIR-liiketunnistus
- 4G-yhteys
- Maastokuviointi
- Värittömät infrapunavalot

Valvontaa huomiota herättämättä

Reolink Keen Ranger PT on täysin langaton ulkokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, joka toimii 4G- ja 3G-verkoissa. Johtojakaan ei tarvita. Ultraleveä 355° panoraama ja 140° kallistus pitävät huolen, ettei katveja jää. Maastokuvioinnin ja värittömien infrapunavalojen ansiosta kamera ei herätä huomiota. Keen Ranger PT osaa erotella havaitsemastaan liikkeestä ihmisen ja eläimen. Kamera osaa siten tunnistaa liikehälytyksen aiheuttaneen kohteen ja toimia sen mukaisesti. Kameran asetuksissa on myös karttatoiminto, jossa voit merkata kartalle havaitun eläimen paikan.

Näe kirrkaasti myös yöllä

Herkän kuvasensorin ja kehittyneiden infrapunavalojen avulla, Reolink kuvaa ja tallentaa yölläkin. Voit nähdä ja tarkastella yksityiskohtia henkilöistä ja ajoneuvoista jopa erittäin heikossa valaistuksessa.

Ominaisuudet:

Video ja ääni

Kuvasensori
1/3" CMOS Sensori

Videokuva
4MP (2560x1440p), 15 kuvaa sekunnissa

Videopakkaus
H.265

Näkökenttä
Kiinteä linssi, 95° vaakasuora, 57° pystysuora, 115° viisto

Panoraama-/kallistuskulma
• Vaakasuora: 360°
• Pystysuora: 140°

Night Vision -yönäkö
Enintään 10 m
12 kpl infrapuna-LED (väritön, 940nm)

Digitaalinen tarkennus
16 x digitaalinen tarkennus

Ääni
Korkealaatuinen kaiutin ja mikrofoni

PIR-anturit ja hälytykset

PIR-antureiden toimintaetäisyys
Säädettävä herkkyys, etäisyys enintään 10 metriä

Erottelee henkilöt ja eläimet muusta havaitusta liikkeestä
Valittavissa mitä liikettä haluaa seurata

PIR-anturin kulma
120° vaakasuora

Äänihälytys
Yksilölliset äänihälytykset

Muut hälytykset
Ilmoitukset sähköpostiin ja ponnahdusilmoitukset älypuhelimeen

3G/4G-verkko

Taajuusalue (Eurooppa):
4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
3G WCDMA: B1/B5/B8

Tiedonsiirto

- LTE FDD: Enintään 10 Mbps (DL), enintään 5 Mbps (UL)
- LTE TDD: Enintään 8.96 Mbps (DL), enintään 3.1 Mbps (UL)
- HSPA+: Enintään 42 Mbps (DL), enintään 5.76 Mbps (UL)
- UMTS: Enintään 384 Kbps (DL), enintään 384 Kbps (UL)

Yleiset tiedot

Akku

Integroitu 6000 mAh ladattava akku (akun käyttöikä määräytyy asetuksien, käytön ja lämpötilan mukaan)

Aurinkokenno
Reolinkin aurinkokenno

Akun lataus
5V/2A virta, microUSB-latausliitin

Paikallinen muisti
Tukee jopa 128 GB muistikorttia

Käyttölämpötila
-20...+55 °C

Säänkestävä
IP64 luokitus

Koko
Φ 98 x 112 mm (Φ 3.7 x 4.4 tuumaa)

Paino (sisältää myös akun)
485 g